EBS®
Ink-Jet Systeme

EBS-260

与工业 4.0 完美融合的德国新一代手持喷码机

智能通讯

自带 LCD 编辑触摸屏

动态应用

可喷印二维码

激光定位准确喷印

产品描述

清晰完美喷印二维码，一次能够完成 5 行信息内容喷印，喷印高度最高能达到 57mm,带超大触摸屏，喷印编辑一体式；采用高效嵌入式 Micro linux 电脑系统，可进行定制扩展，让高水平移动喷印变得可能。

产品特点

清晰完美喷印二维码和复杂图像

采用最新条码喷印功能，可完美喷印二维码（QR 码）,条形码；双倍 喷码高度，可喷印复杂小型商标、图形，一次最多喷印可达 5 行； 带 2G 存储卡，文本、图形可直接存储到记忆卡中，方便随时使用。可以通过自带触摸屏编辑信息，也可以通过包括 wifi（无需安装软件，通 过浏览器进行操作）、蓝牙或 USB 方式的方式通讯连接；

智能方便、激光定位

内置激光定位器，喷印时，能准确定位喷印位置，减少手动误差。

大尺寸触摸屏，编辑喷印一体式

采用超大尺寸的加硬 LCD 触摸屏，直接在喷码机触摸屏上观察、编辑、调整喷印内容，无需增加外设设备，编辑喷印一体化；内置 Micro Linux 系统，可实现高水平的系统定制，实现与各种不同企业数 据库连接，打破喷码

强大的扩展功能

标识工作孤立状态，实现物联、智能化；可根据喷印环境需求，夕卜加附属设备，如特制滚轮、扫描仪等。

可实现数据采集、喷印一体化

EBS-260 可以外接扫描设备，通过蓝牙通讯，实现采集条码、二维码等信息内容与喷印数码中所包含的信息实时进行的功能。

成功应用行业

EBS-260 可用于物流快递、建筑建材、电线电缆、金属、化工水泥、石油、电梯、木材、食品等行业。

技术参数

喷嘴和喷印高度

喷嘴数量：32

喷嘴直径：150u（可选 120u、170u、200u）

机器工作的空间位置任意

喷印高度：8~57mm

创新功能

内置激光定位器，准备定位喷印位置；

内置 Micro Linux 系统，可实现高水平的系 统定制，实现与各种不同企业数据库连接

供电

电源：室温 20 度可连续工作 16 小时，有自动 低电量提示功能

充电：采用标配充电（24V/1.25A 的直流），充电时长＜5 小时

墨水和墨盒

醇基，水基、酮基等的多种颜色墨水（黑、白、黄、蓝、红和绿），可根据客户需要 定制

墨盒：易拆卸,可快速完成清洁并安装，
200ml
能喷印 7x5 点阵字符约 300,000 个。

喷印速度控制和方向

速度控制：用轮子控制喷印速度或内部 脉冲控制速度

喷印方向：任何方向

喷印信息参数

喷印行数：一次最多可喷印 5 行
（5X5 点阵字符）

信息储存：配备 8G 内存卡
超大容量，可预存海量信息

信息编辑传输方式：通过 PC 浏览器、自带 LCD 触摸屏编辑
U 盘导入等

信息内容：数字、字母、中文、QR 码、图像（logo，特殊图形符号）

喷印图案：最大 32 点的黑白 PNG 数据

喷印变量：配置专用寄存器，可喷印可变的日期，时间及通用计数器

日期格式：可编辑

字体选择：unicode 字体，
True Type 矢量字体，特殊 字体区域符号，图像符号等

语言选择：英文、中文、德文、俄文、

需其他语言也可轻松扩展增加

物理特性

标准工作压力：0.15 bar-0.45 bar（内置速你气泵）

工作温度：0.50（2-40。。

湿度 95%（无冷凝）

LCD 触摸屏 3.5"高清彩色触摸屏

重量 1.58kg（整机+墨水+电池）

标准配置

工具箱（可保管和携带喷码机及配件）

Handjet EBS-260 手持喷码机

墨水墨盒、溶剂墨盒

清洗壶

充电器及连接线

上下滚轮

操作使用手册

可选配置

扫描枪

系统应用定制

辅助滚轮支架

制造商：
EBS Ink-Jet Systeme GmbH
Alte Ziegelei 19-25, D-51588 Niimbrecht-Elsenroth,
DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0)2293/939-0
Fax: +49 (0)2293/939-3
WWW: http://www.ebs-inkjet.de

EBS 中国东北总代理

Add：辽宁省沈阳市铁西区北二东路 17 号
Tel ： 139-4008-1688
Http://www.EBS.com.cn